

オゾンという選択肢！。

24時間365日あなたの安全と信頼を守ります。

LくりんDX

革命的 Revolutionary



オゾン水 × オゾンガス 同時運転

オゾンガス
1000mg/h
300~500m³
配管8箇所

オゾン水
30L/min
蛇口
4・5箇所

除菌・消臭



UV式濃度計標準装備 オゾン水・オゾンガス同時運転

革命
revolution



■仕様

機器の呼び名	TT-30W3M	TT-30W19
電源電圧	AC100V50Hz/60Hz	
净体重量	37kg(純水重40kg)	39kg(純水重42kg)
オゾン水吐水量	7~30L/min	
オゾン水オゾン濃度	低濃度運転: 0.3~1.1mg/L 高濃度運転: 0.6~2.0mg/L	
オゾンガス吐水量	40L/min	
オゾンガス吐水量	低濃度スイッチ-L1: 200mg/h 中濃度スイッチ-L2: 400mg/h 高濃度スイッチ-L3: 600mg/h (省電力) L4: 800mg/h 最高スイッチ-L5: 1000mg/h	
測定方式		紫外線吸収方式
測定範囲		0.00~4.99mg/L
測定精度		±1%FS

注: 各機能は、当社基準条件における、使用量等によって変動する場合が、御了承下さい。

設置イメージ図

豊富なオゾン水量で素材・機材・室内から手洗いまで殺菌・消臭に加えてオゾンガスで浮遊菌も殺菌・消臭が可能。



- ・水冷式1000mg/hオゾン水 **特許取得** と
空冷式1000mg/hオゾンガスが同時使用可能
- ・メンテナンスが簡単
- ・UV式オゾン水濃度計 **特許取得** が標準装備
- ・コストパフォーマンスが高い
- ・オゾン水濃度が高い
最大2.0ppm(オゾン濃度切り替え可能)



夜間無人時も高濃度オゾンガスの散布で
室内全域の確実な殺菌・消臭を行います。



DoMo TOM-05F デジタルオゾン濃度計

デジタルオゾン濃度計DoMoが提供できること。
それは、安全と安心です。



自吸式ポンプ(特許申請中)でオゾン水濃度を
簡単にデジタル表示測定ができます。

主な仕様

測定濃度範囲	0.00~4.99mg/L
測定精度	±1%FS
寸法	200W×136D×185H
重量	2.6kg

当カタログに記載の仕様及び製造は取扱う場合がありますので了承ください。